



THICKNESS  
**6.0** MIL  
ÉPAISSEUR

# ROBUST 9

NITRILE GLOVE,  
POWDER-FREE, EXAM GLOVES  
GANTS EN NITRILE SANS POUDDRE  
POUR EXAMEN MÉDICAL

- Textured fingertips
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Chemotherapy-tested
- Color: bluple

- Bouts des doigts texturés
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Couleur : bleu-mauve

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D6319, EN 455 Parts 1, 2, 3, 4
- Quality assurance:  
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)  
ISO 13485 certified by SGS (UK)  
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme : ASTM D6319, EN 455 Parties 1, 2, 3, 4
- Assurance de qualité :  
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)  
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)  
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS			THICKNESS / ÉPAISSEUR		PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES		
CODE- SIZE/TAILLE	PALM WIDTH (mm) /LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) /LONGUEUR (mm)	MEASURED PART /PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) /SIMPLE PAROI (mm)		BEFORE AGING /AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING /APRÈS VIEILLISSEMENT
96896-S	80 – 89	Min. 240	FINGER / DOIGT	Min. 0.13	TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
96897-M	90 – 99	Min. 240	PALM / PAUME	Min. 0.10	ELONGATION /ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %
96898-L	100 – 109	Min. 240	CUFF / BORD	Min. 0.08	FORCE AT BREAK (N) /FORCE À LA RUPTURE	Min. 9 N	Min. 6 N
96899-XL	110 – 119	Min. 240					

#### PACKAGING INFORMATION

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton

#### STORAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F).  
Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting.

#### ORDERING INFORMATION

To order, please refer to a specific size and mention the product code.

#### RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

#### ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

#### INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.