





ROBUST PLUS

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUDRE

- Long cuff (12")
- 4.5 mil-thickness for improved puncture resistance
- Chemotherapy-tested
- Palm-textured
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Color: blue 

- Manchette de sécurité longue (12")
- Épaisseur de 4,5 mil pour mieux résister à la perforation
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Paume micro-texturée
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Couleur : bleu 

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D6319; EN 455 Parts 1, 2, 3, 4
- Quality assurance:
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485 certified by SGS (UK)
CMDCAS ISO 13485 certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme : ASTM D6319; EN 455 Parties 1, 2, 3, 4
- Assurance de qualité :
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
63885 – XS/TP	70 – 79	Min. 290
63886 – S/P	80 – 89	Min. 290
63887 – M/M	90 – 99	Min. 290
63888 – L/G	100 – 109	Min. 290
63889 – XL/TG	110 – 119	Min. 290

THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min 0.13
PALM / PAUME	Min 0.10
CUFF / BORD	Min 0.07

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %
FORCE AT BREAK (N) / FORCE À LA RUPTURE	Min. 6 N	Min. 6 N



SUPERMAX
HEALTHCARE CANADA

Supermax Healthcare Canada Inc.
240-9955 Catania Avenue
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188
Toll-free: / Sans frais (télécopieur): 1 888 428-5881
supermaxcanada.com

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

 **FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT**