

FICHE TECHNIQUE

Emballage Code

4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2358278001

20 L (5.28 US gal) 2358334001

Utilisation Dilution

Travaux légers 1:10

Travaux normaux 1:6

Travaux lourds 1:4

Sécurité:

SANTÉ 2

INFLAMMABILITÉ 1

RÉACTIVITÉ 0

PROTECTION PERSONNELLE X

X = Voir FDS

0 = Négligeable

1 = Bas

2 = Modéré

3 = Élevé

4 = Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Description:

EP87 est un décapant pour planchers haute performance. Il a été conçu pour enlever les finis conventionnels aussi bien que les finis à planchers écologiques. EP87 est un décapant concentré qui dissout rapidement de multiples couches de fini sans l'odeur forte et déplaisante associée aux décapants conventionnels. EP87 se rince rapidement sans laisser de résidus alcalins pouvant interférer avec l'application du fini.

- Sans butyle
- Sans ammoniac
- Sans zinc
- Sans formaldéhyde
- Sans EDTA / NTA
- Faible COV
- Faible odeur
- Tous les ingrédients de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Mode d'emploi:

****Note:** Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP87. Tester sur une petite surface pour vérifier la compatibilité avec le plancher.

TRAVAUX LÉGERS: Diluer 1 partie de décapant dans 10 parties d'eau froide.

TRAVAUX NORMAUX: Diluer 1 partie de décapant dans 6 parties d'eau froide.

TRAVAUX LOURDS: Diluer 1 partie de décapant dans 4 parties d'eau froide.

- 1) Appliquer la solution d'ultra décapant pour planchers EP87 et laisser agir pendant 5 à 10 minutes en vous assurant que le plancher reste mouillé.
- 2) Si nécessaire, agiter en utilisant une vadrouille, une machine à décaper ou une auto-récureuse munie du tampon à décapage approprié.
- 3) Ramasser la solution décapante et les résidus en utilisant un aspirateur industriel pour l'eau ou une auto-récureuse.
- 4) Rincer le plancher à fond avec de l'eau froide pour enlever les résidus restants.
- 5) Laisser sécher le plancher avant d'appliquer un fini à planchers Avmor.

RECYCLAGE: L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Précautions pour établissements alimentaires:

Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

Pour de plus amples informations, consulter www.avmor.com

Propriétés physiques:

Apparence	liquide clair
Couleur	jaune paille
Odeur	amine
Gravité spécifique	1.002 – 1.022
pH	10.7 – 11.7
Indice de réfraction (% Brix)	23.0 – 25.0%

