

LinoBASE®

Enduit pour linoléum



Enduit d'étanchéité spécialement formulé pour les sols en linoléum.

Efficace

- ▶ Formation d'une couche très résistante et inamovible qui aide à ce que les sols en linoléum gardent un bel aspect pendant des années
- ▶ Retour de la couleur véritable uniformément sur du linoléum vieux, usé et pali

Durable

- ▶ L'enduit ne part pas en poudre et ne se craquèle pas même en cas d'application sur du linoléum très poreux
- ▶ Ce système aux polymères nouveau et unique crée une solide étanchéité avec une pénétration supérieure, des propriétés d'adhérence et de cohésion, permettant une bien meilleure résistance à l'abrasion et aux produits chimiques que des enduits conventionnels
- ▶ Protection contre les dégâts des eaux et les nettoyants pour sols alcalins conventionnels

Conçu pour

- ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de service d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

L'**enduit pour linoléum LinoBASE®** est spécialement formulé pour former une protection de longue durée sur le sol en linoléum, et d'aider à empêcher qu'il ne soit taché ou endommagé par l'eau, les nettoyants alcalins conventionnels ou les décapants.

- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou étanchéification.
- ▶ Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué, faire attention.
- ▶ Enlever toute la finition ancienne en utilisant du décapant pour linoléum LinoSAFE® et en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ S'il n'y avait pas de couche de finition sur le linoléum, le traiter avec du nettoyant neutre Stride® à la dilution recommandée, ou avec du décapant pour linoléum LinoSAFE® à la dose de 2 onces par gallon, afin d'enlever les plus grosses salissures.
- ▶ Rincer et laisser sécher.
- ▶ Du linoléum endommagé doit être rendu uniforme en texture et aspect avant l'application de l'enduit pour linoléum LinoBASE®.
- ▶ Polir à sec le linoléum endommagé avec un tampon rouge sur une machine à 175 tours/minute.



- ▶ Chasser toute poussière résiduelle avec une vadrouille sèche ou humide, et laisser sécher.
- ▶ Appliquer deux couches uniformes d'**enduit pour linoléum LinoBASE®** en utilisant une vadrouille propre en mélange de rayonne.
- ▶ Terminer en superposant n'importe quelle finition pour sols de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Remarque: La finition pour sol à faible éclat Carefree® Matte est le produit préférable pour des sols en linoléum.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
Point d'éclair	> 93,4° C (200° F)
pH	9,76
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,033

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104888	1 Envirobox™/MC de 18,9 L / 5 gallons (prêt pour le TrailBlazer™/MC)	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.