

Bravo®

Décapant à faible odeur pour gros travaux



Produit puissant sans ammoniac pour les tâches difficiles de décapage sans odeur désagréable.

Efficace

- ▶ Formule puissante qui dissout les produits de finition Diversey.
- ▶ Pénètre au travers des accumulations de finitions et des finitions brunies

Faible odeur

- ▶ Sans ammoniac ni solvant
- ▶ Pas d'odeur forte

Polyvalent

- ▶ Convient pour une utilisation sur une large gamme de sols

Économique

- ▶ Différents taux de dilution pour différents niveaux d'accumulation - le tout à un coût abordable

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

Le **décapant à faible odeur pour gros travaux Bravo®** est un produit non ammoniaqué puissant pour traiter les sols, conçu pour mener à bien rapidement et facilement les plus difficiles tâches de décapage.

Préparation

- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- ▶ Mélanger 1 volume de **décapant à faible odeur pour gros travaux Bravo®** dans 4-8 volumes d'eau tiède, suivant l'accumulation de couches de finition sur le sol.

Revêtement

- ▶ Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille
- ▶ En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- ▶ Laisser la solution décapante agir pendant 5-7 minutes.
- ▶ Augmenter la durée de trempage en cas d'utilisation d'eau froide. Maintenir humides les zones à décaper.
- ▶ Frotter vigoureusement en utilisant une raclette à décaper ou une brosse afin de briser le film.
- ▶ Récupérer toute la solution sale de décapant avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse.



- ▶ Bien rincer le sol avec de l'eau claire.
- ▶ Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer un produit de marque Diversey recommandée pour l'étanchéité ou la finition.

Remarque : La dilution du décapant à faible odeur pour gros travaux Bravo® peut être changée de 1:4 à 1:8 selon les besoins de performance.

Précautions

- ▶ En cas d'utilisation sur des carreaux d'asphalte ou de caoutchouc, décaper d'abord une petite zone peu visible pour déterminer s'il se produit de la décoloration ou du ramollissement du support.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit sur du bois, du liège, du linoléum ou des surfaces peintes

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide incolore
Point d'éclair	>200° F (> 93,3 ° C)
pH	13,0 (Concentré) 12,3 (Dilution d'emploi)
Odeur	Pas de parfum ajouté
Durée de conservation	2 ans
Densité	1,089
Solubilité dans l'eau	Complète

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5115940	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	1:4-1:8
5115958	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L	1:4-1:8
5115974	1 fût de 55 gallons / 208 L	1:4-1:8

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
3	Santé	3
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.