

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Identificateur de la Matière TRUE NORTH™ ICEMELTER

Usage du Produit Dégivreur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour tous vos besoins de déglaçant basique, True North™ Icemelter est conçu à la base d'un mélange puissant, mais est également très économique.

PERFORMANCE

Effectif: Efficace jusqu'à -15°C (+5°F)

Traction instantanée: True North™ Icemelter assurent une traction instantanée Icemelter en raison de son

format granulaire avec des arêtes vives. Immédiatement après la diffusion, il travaille

à prévenir les glissades et les chutes.

Ne laisse aucun résidus huileux: True North™ Icemelter ne contient pas de chlorure de calcium, de sorte qu'aucun

résidu huileux est laissé pour suivre dans les bâtiments.

Ne contient pas de produits

chimiques dangereux:

True North™ Icemelter est un mélange de chlorure de base contenant pas de produits

chimiques dangereux. Ce produit ne contient pas de chlorure de magnésium afin de

ne pas nuire chimiquement à béton.

MÉTHODE D'APPLICATION

Appliquer True North™ Icemelter uniformément et éviter les accumulations. True North™ Icemelter commence à agir immédiatement. Utiliser 50-100gr par mètre carré (1/4 - 1/2 de tasse par verge carrée). Nous recommandons d'appliquer True North™ Icemelter mécaniquement, à l'aide d'un épandeur. Enlever la neige et la glace fondantes dès que l'action de fonte a affaibli la glace. Appliquer le produit avant la tempête pour préventer la formation de neige ou de glace.

COMPOSITION

True North™ Icemelter est composé de chlorure de sodium et chlorure de potassium, tamisé trois fois pour obtenir une taille granulaire uniforme pour une distribution uniforme et économique.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État Physique: Solide **Aspect:** Granules beiges, secs

Niveau de pH: 6.7 - 7.3 Seuil de l'Odeur: Non Applicable Solubilité (eau): 35.7 g/100 mL (0 °C) Odeur: Sans Odeur

Pression de Vapeur: 1.0 mm @ 865 °C Densité de Vapeur: Non Applicable Point d'Ébullition: 1413°C / 2575°F

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Protection Individuelle: Non requis. Lunettes protectrices et gants en caoutchouc **Manipulation et Stockage:** optionnels. Entreposer dans un endroit sec et bien aéré.

Laver les mains après manutention.

Exigences Particulières d'Expédition: Non Applicable



