

Fiche Technique



WAXY™



FORMAT	# ITEM
Aérosol	AEWAXY425GDZ
500ml	N/D
4 litres	N/D
20 Litres	FLWAXY20LT
205 Litres	FLWAXY205LT

PROTECTION ANTICORROSION LONGUE DURÉE

DESCRIPTION:

Produit à film mince, non gras. Repérable à la dépose. Thixotrope, permet un traitement sur des surfaces verticales. Les pièces protégées peuvent être stockées durant plusieurs années, y compris en ambiances chimiques agressives. Test brouillard salin de plus 2500 heures, pour un film mince de 2 à 3 microns. Ce produit est ensuite facilement éliminé, si nécessaire, par notre SUPER D.I. . Utilisable de -10°C à +60°C en continu.

APPLICATIONS:

Boulonnerie. Rotules. Pivots. Câbles sous gaines. Contacts électromécaniques. Charnières. Colonnes. Glissières. Entretien général. Utilisation en marine. Construction de machines. Pièces difficile d'accès. Outils de presse. Moules d'injection plastique. Moules de verrerie. Aéronautique. Transport maritime. Automobiles, etc.

TECHNOLOGIE INNOVATRICE

- Anticorrosion cireux, non collant et transparent une fois appliqué.
- Tenue au brouillard salin >2500 hrs
- Insensible aux agents chimiques, à l'eau salée, à l'humidité, etc..
- Compatible avec les caoutchoucs, plastiques, tissus et peintures
- Diélectrique
- Protège les pièces pendant > 2 ans
- Ne retient pas la poussière

"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES"

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Beige
Aspect	Cireux
Odeur	Aromatique
Temps de séchage	< 1 hr
Protection	> 2 ans
Température d'utilisation	-10°C à +60°C
Dépasse les normes	MIL-C-16173 grade 4 MIL-C-83933 A
Test de brouillard salin, performance @ 2-3 mils.	Passe 2,500 heures

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE

Dernière révision : Janvier 2009



AÉROCHEM INC.

910, rue Bergar
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM INC. n'en garantit ni l'exactitude, ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM INC. dénie expressément toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété de AÉROCHEM INC.

Technical Data Sheet



WAXY™



FORMAT	# ITEM
Aérosol	AEWAXY425GDZ
500ml	N/D
4 litres	N/D
20 Litres	FLWAXY20LT
205 Litres	FLWAXY205LT

LONG TERM RUST PROTECTION

Benefits

INNOVATING TECHNOLOGY

- Durable transparent corrosion inhibitor wax, tack free film
- Salt spray mist resistance >2500 hours
- Resists to chemical agents, salt-water, moisture, etc.
- Compatible with rubbers, plastics, fabrics and paints.
- Nonconductive
- Protects parts >2 years
- Does not collect dust

SPECIFICATION:

Non-greasy film. Identifiable on application. Thixo allows treatment on vertical surfaces. Coated parts can be stored for many years even in an aggressive chemicals environment. Salt mist test over 2500 hours for a thin film measuring 2 to 3 microns. This product can be removed easily with our *SUPER D.I.* Can be used continuously from -10°C to +60°C.

APPLICATIONS:

Bolts assemblies, swivel joints. Pivots. Shafts. Shielded cables. Electromechanical contacts. Hinges. Columns. Sideways. Maintenance. Marine use. Engine building. None accessible parts. Press tools. Plastics injection moulds. Glass making moulds. Aeronautics equipment. Maritime transportation. Automobile, etc.

"EVALUATED BY HEALTH CANADA FOR FOOD INDUSTRY"

CHARACTERISTICS	
Colour	Tan
Aspect	Waxy
Odor	Aromatic
Time of cure	< 1 hr
Protection	> over 1 year
Temperature of use	-10°C to +60°C
Exceeds requirements	MIL-C-16173 grade 4 MIL-C-83933 A MIL-C-62218
Typical salt spray performance @ 2-3mils.	Passé 2,500 heures

THE LOGICAL SOLUTION TO LUBRIFICATION AND CLEANING PROBLEMS

Last revised : January 2009



AÉROCHEM INC.

910, rue Berge
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but **AÉROCHEM INC.** Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a service to persons purchasing or using the material to which it refers and **AÉROCHEM INC.** Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including death) arising directly or indirectly from reliance upon the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of **AÉROCHEM INC.**