

Vectra®

Finition pour sols



Finition pour sols qui fait gagner du temps, tout en laissant aux sols l'éclat, la clarté et la durabilité du diamant.

Excellente performance

- ▶ Clarté et éclat comme le diamant
- ▶ Durcissement au sol plus vite que des revêtements pour sol classiques
- ▶ Résiste à l'incrustation des saletés, aux marques noires de semelles, aux rayures et égratignures
- ▶ Finition polyvalente convenant bien aux équipements à 175–1 500 tours/minute ou UHS

Formule améliorée

- ▶ Fournit une meilleure réponse au polissage
- ▶ COV réduits à 54,4 % et odeurs bien diminuées
- ▶ Désormais en conformité avec les exigences 2010 en COV de la Californie

Facile à utiliser

- ▶ Moins de tirage sur la vadrouille pour avoir des résultats réguliers
- ▶ Peut s'utiliser pour une variété de dispositions et de conditions climatiques

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Agences gouvernementales
 - ▶ Entreprises de service d'immeubles
-



Mode d'emploi

Le **produit de finition pour sols Vectra®** laisse un brillant, une clarté et une performance durable comme le diamant, en vous économisant du temps et du travail, tout en vous procurant l'aspect brillant que vous demandez pour vos sols.



- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la zone à nettoyer.
- ▶ Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Appliquer 2-3 couches uniformes en utilisant une vadrouille propre. Si plus d'éclat est désiré, appliquer des couches supplémentaires.
- ▶ Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer quotidiennement le sol avec une vadrouille ou une autolaveuse, en utilisant la marque de nettoyant recommandé par Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Si c'est souhaité, pulvériser et polir avec du produit d'entretien pour sols recommandé par Diversey pour augmenter l'éclat.

Avant un nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer à fond le sol en utilisant un produit nettoyant recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Décapage

- ▶ Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Pour les meilleurs résultats

- ▶ Ne pas diluer.
- ▶ Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- ▶ Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.

Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Produit conforme aux exigences ASTM D2047 sur la résistance au glissement.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc cassé
Point d'éclair	> 93,4°C (> 200°F)
pH	8,6
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	19
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,03

Conditionnements proposés

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5105047	1 Envirobox™ de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi
4971921	6 BIB (oultre en carton) ProSpeed™ de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi
04078	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
04074	1 seau de 55 gallons / 208 L	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.