

Over & Under®

Enduit d'étanchéité



Solution complète d'entretien des sols pour tous les produits de finition utilisés sur des sols résilients.

Améliore l'aspect de vos sols

- ▶ Pénètre, étanchéfie et protège pour prolonger la durée de service de vos revêtements de sol récents ou plus anciens
- ▶ Améliore la performance des finitions de sol, en améliorant l'adhérence, l'étalement et l'éclat de toutes les finitions pour sols de Diversey

Facile à utiliser

- ▶ S'élimine facilement avec tous les décapants de Diversey
- ▶ Produit sans solvants qui convient pour une utilisation sur une large gamme de sols

Conçu pour

- ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

L'**enduit d'étanchéité Over & Under**® est un produit acrylique à base aqueuse clair comme du cristal pour traiter des sols résilients. Il s'utilise sur des revêtements résilients tels que : vinyle, vinyle en composition ou avec amiante, caoutchouc, linoléum et asphalte.



Application de l'enduit pour sols

- ▶ Nettoyer ou décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Appliquer une couche d'**enduit d'étanchéité Over & Under**® en utilisant une vadrouille propre ou un applicateur pour sols TrailBlazer™/MC.
- ▶ Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.
- ▶ Après un minimum de 2 couches d'**enduit d'étanchéité Over & Under**®, passer 2-3 couches par-dessus avec un produit de finition pour sols Diversey recommandé, selon les instructions de son étiquette.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer le sol à la vadrouille ou en balayant selon le besoin.
- ▶ Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Maintenir l'éclat de la finition en passant périodiquement un nouveau revêtement, en plissant ou en brunissant après pulvérisation, selon les instructions de l'étiquette du produit définition.

Précautions

- ▶ Ne pas diluer.
- ▶ Toujours faire un essai préliminaire de l'**enduit d'étanchéité Over & Under**® sur une petite partie du sol à traiter avant de réaliser la finition sur toute la surface.
- ▶ Prévu uniquement pour des surfaces à l'intérieur.
- ▶ Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures ou verticales, ni utiliser sur des sols en bois, en liège et en béton.
- ▶ L'enduit n'adhérera pas sur des sols précédemment traités avec de la cire en pâte, il faut enlever ce type de finition avec un bon décapage avant de pouvoir appliquer l'enduit d'étanchéité.
- ▶ Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 45° F (7° C).
- ▶ Ne pas verser de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.
- ▶ Les sols peuvent être glissants s'ils sont mouillés, nettoyer rapidement les déversements.
- ▶ Garder à l'abri du gel.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
Point d'éclair	>93,4° C (>200° F)
pH	8,3
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047-82)
Solides %	18
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,03

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
04166	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
5118737	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)*	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.