

Carefree® Matte

Finition pour sol à faible éclat



Finition pour sol polyvalente sans éclat prononcé.

Polyvalent

- ▶ Conçue pour travailler sur une variété de substrats et avec différentes méthodes d'entretien
- ▶ Donne des résultats particulièrement bons sur des surfaces en linoléum, en vinyle décoratif et en pierres
- ▶ Fournit une clarté exceptionnelle avec un éclat minime – c'est l'idéal pour entretenir l'aspect d'un substrat naturel ou pour les endroits où un fort éclat n'est pas souhaité

Performance de longue durée

- ▶ Fournit une formidable protection à long terme pour toutes vos surfaces de passage
- ▶ La caractéristique d'éclat limité aide à masquer les imperfections, les lignes de coupure, les voies de passage et l'incrustation de salissures, pour présenter un aspect égal et propre pendant une période étendue

Conçu pour

- ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

La **finition pour sol sans éclat prononcé Carefree® Matte** est un produit de revêtement très performant à faible éclat, conçu pour traiter une variété de substrats différents soumis à diverses procédures d'entretien.

- ▶ Application de la finition pour sols
- ▶ Décaper le sol en utilisant un produit décapant de Diversey et en suivant les instructions.
- ▶ Appliquer 2–3 couches de finition en utilisant une vadrouille propre, ou un système d'application de finition TrailBlazer™/MC
- ▶ Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.
- ▶ La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le nettoyeur recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le nettoyeur recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.



- ▶ Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Précautions

- ▶ Ne pas diluer.
- ▶ Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- ▶ Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.
- ▶ Pour conserver une apparence mate, ne pas polir avec des machines à vitesse élevée (1500–3000 t/min.).
- ▶ Des contaminants sur les sols peuvent les rendre glissants.
- ▶ En cas d'application sur un sol sombre, effectuer toujours un essai préliminaire sur une petite partie.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
Point d'éclair	>93,4° C (200° F)
pH	8,55
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	15
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,02

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104757	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC354F (12/073)