

# High Mileage®

## Finition pour sols



---

**Finition pour sols qui construit un excellent éclat avec une durabilité extraordinaire sur vos sols, même en cas de trafic intense.**

**Moins de cycles de renouvellement de revêtement = économies de main-d'œuvre**

- ▶ L'allongement des cycles de décapage et de nouveau revêtement signifie des économies de main-d'œuvre et une amélioration de la productivité globale
- ▶ Placement de jusqu'à cinq couches en une nuit

**Performance et durabilité élevées**

- ▶ Formule spécialement conçue avec plus de composants solides pour bâtir une durabilité dans le temps
- ▶ Finition extrêmement robuste dans les zones à fort trafic, résistant exceptionnellement bien à la saleté, aux marques noires de semelles et aux écorchures
- ▶ Réponse sans égale avec tous les types d'équipement UHS—au propane, sur batterie ou secteur

---

**Conçu pour**

- ▶ Soins de santé
  - ▶ Éducation
  - ▶ Commerces de détail
  - ▶ Entreprises de services d'immeubles
  - ▶ Agences gouvernementales
- 



# Mode d'emploi

La  **finition de sols High Mileage®**  est un produit à forte teneur en matières solides et à faible odeur, pour un traitement UHS sur des zones faiblement à moyennement empruntées. Elle est conçue pour une utilisation sur tous les sols résilients.

- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- ▶ Décaper le sol en utilisant un décapant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

## Revêtement

- ▶ Appliquer 3 couches moyennes au moins de finition en utilisant une vadrouille e finition propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™/MC ou TrailBlazer™/MC. Appliquer des couches additionnelles jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
- ▶ Laisser 30–45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

## Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Si on le souhaite, polir à sec à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à 1000–1500 tours/minute. Brunir à très grande vitesse à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant au moins à 2000 tours/minute.



## Nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1–2 couches uniformes de produit de finition en utilisant une vadrouille propre. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

## Décapage

- ▶ Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

## Précautions

- ▶ Ne pas diluer. Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C). Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine. Ne pas laisser geler.

## Spécifications du produit

Description	
<b>Couleur/Forme</b>	Liquide blanc laiteux
<b>Point d'éclair</b>	> 93,3° C (> 200° F)
<b>pH</b>	8,3
<b>Odeur</b>	Faible
<b>Durée de conservation</b>	2 ans
<b>Résistance au glissement</b>	0,5 minimum (ASTM D2047)
<b>Solides %</b>	25
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Dispersible
<b>Densité</b>	1,033

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104811	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)	Prêt à l'emploi
5109638	6 BIB (outré en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

## Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

## Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com), ou en appelant le 888 352 2249.