



Ali-Flex® LF

Bulletin technique
DIN 02361612
#9625

Nettoyant dégraissant chloré à faible mousse

Ali-Flex® LF est un nettoyant dégraissant à mousse contrôlée composé d'hypochlorite de sodium stabilisé (eau de Javel, 2,4 % / 24 000 ppm à l'emballage), d'agents de nettoyage et d'un inhibiteur de corrosion. Les surfactants contenus dans Ali-Flex® LF améliorent son pouvoir mouillant et contribuent à dégraisser et enlever la saleté sur la plupart des surfaces dures non poreuses telles que les comptoirs, murs, planchers, toilettes, chaises d'aisance, etc. Ce produit peut être utilisé dans les établissements alimentaires.

Avantages

- Formule à mousse contrôlée
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Faible odeur

Propriétés physiques et chimiques

Apparence	Liquide jaune pâle
Odeur	Non parfumé
Viscosité (25 °C)	< 10 cPs
pH (25 °C)	11,7 - 14,0
Solubilité	Soluble dans l'eau
Poids spécifique (25 °C)	1,055 - 1,075
Inflammabilité	Ininflammable
Stabilité	Stable 1 an entre 10 °C et 40 °C
Entreposage	Éviter le gel et la chaleur excessive
Ingrédient actif	Hypochlorite de sodium
Pourcentage d'ingrédient actif (concentré)	2,4 %



DIN




Formats disponibles



4 L

Taux de dilution



3,5 oz / gal †
21,5 mL / L †

Planchers, murs et comptoirs
Floors, walls and countertops



7 oz / gal †
44 mL / L †

Toilettes, barres d'appui et chaises d'aisance
Toilets, support bars and commode chairs



55 oz / gal †
335 mL / L †

Surfaces dures non poreuses présentant un risque infectieux
Hard non porous surfaces presenting a risk of infection

Procéder d'abord à un essai.
Always test first.

† d'eau à température ambiante
† of room temperature water