



Eko-Shine*

Fini à plancher

Eko-Shine* est un fini à plancher résistant à l'usure quotidienne causée par l'achalandage, la poussière et les marques de chaussures. Eko-Shine* combine l'efficacité d'un scellant à plancher aux avantages d'un fini à plancher. Pour encore plus de lustre, ce fini à plancher peut être ciré autant avec une polisseuse à basse vitesse qu'avec une polisseuse à ultra haute vitesse.

Avantages

- Brillance élevée
- Résistant à l'usure quotidienne

Propriétés physiques et chimiques

Apparence	Liquide blanc
Odeur	Non parfumé
Viscosité (25 °C)	< 10 cPs
pH (25 °C)	7,2 - 8,8
Solubilité	Soluble dans l'eau
Poids spécifique (25 °C)	1,015 - 1,035
Inflammabilité	Ininflammable
Stabilité	Stable entre 10 °C et 40 °C
Entreposage	Éviter le gel et la chaleur excessive
Biodégradabilité	Aisément biodégradable
Pourcentage de solides non volatiles	25 %




 **EkoLogik**
 Formats disponibles



4L



20L



PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED: UL.COM/EL UL 2777

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Lalema Inc.

EKO-SHINE, Fini à plancher

UL 2777 - 2011 Standard for the Sustainability for Hard Floor Care Products
Standard

ECP 07089
Project Number

38004-4270
Certificate Number

01/30/2008 - 01/30/2018
Certificate Period



Environment