



Canada

Nettoyant puissant pour avions

Twist 'n Fill^{MC} n° 72

Fiche technique

Mai 2008

Description

Le Nettoyant Puissant pour Avions 3M^{MC} est un concentré conçu pour être dilué et distribué à l'aide du Système de Distribution de Nettoyants Chimiques Twist 'n Fill^{MC} 3M^{MC}.

Le nettoyant puissant pour avions enlève les résidus de graisse et les saletés des surfaces souples et dures à l'intérieur et à l'extérieur des avions.

Caractéristiques spéciales

- Formule ne nécessitant aucun rinçage
- Odeur de propreté
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Homologué pour nettoyer les surfaces intérieures lavables des avions (AMS 1550A)
- Homologué pour nettoyer les surfaces extérieures lavables des avions (AMS 1530B)

Utilisations

Intérieur

- Toutes les surfaces lavables, y compris le plastique, le verre et les miroirs
- Surfaces peintes
- Taches sur les tapis et les tissus d'ameublement
- Acier inoxydable et vinyle
- Offices et blocs toilette avant la désinfection

Extérieur

- Toutes les surfaces extérieures (peintes ou non)
- Enlève le résidu noir autour du conduit d'échappement des moteurs

Important

Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les conditions de vente du produit auprès de 3M.

Emballage

Concentré

Une bouteille de 2 L par boîte

Chaque bouteille de 2 L donne 14 litres de solution prête à l'emploi.

Directives d'utilisation générales

Consulter la FSSS de la solution prête à l'emploi pour les recommandations relatives au matériel de protection individuelle.

1. Verser le nettoyant puissant pour avions prêt à l'emploi avec le Distributeur Twist 'n Fill^{MC} 3M^{MC} dans un contenant correctement étiqueté.
2. Appliquer la solution diluée à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette, d'une brosse ou d'une éponge.
3. Frotter au besoin pour nettoyer la surface.
4. Essuyer la surface.

Remarque : Pour le nettoyage des hublots et des pare-brise, essuyer pour assécher complètement afin d'éviter la formation de buée.

Spécifications du produit

(Valeurs types)

Concentré

1. pH : 10.5 à 11.5
2. Point d'éclair : 56,1 °C (vase clos Tag)
3. Solubilité dans l'eau : complète
4. Densité : 1 Eau = 1
5. Viscosité : < 100 mPa/s
6. Apparence : liquide jaune-vert vif transparent
7. Fragrance : agrumes

Prêt à l'emploi

1. pH : 9.5-10.5
2. Point d'éclair : 71.1 °C (vase clos Tag)
3. Solubilité dans l'eau : complète
4. Densité : 1 Eau = 1
5. Viscosité : < 100 mPa/s
6. Apparence : liquide transparent incolore à vert pâle
7. Fragrance : faible odeur d'agrumes

Résumé des précautions à prendre

Concentré

Contact avec les yeux : irritation grave

Contact avec la peau : irritation grave. Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation).

Inhalation : Irritation des voies respiratoires. Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.

Prêt à l'emploi

Contact avec les yeux : légère irritation

Contact avec la peau : légère irritation

Inhalation : Irritation des voies respiratoires. Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.

Remarque

Consulter la fiche signalétique santé-sécurité du produit (FSSS n° 20-2715-9 [concentré], FSSS n° 19-7641-4 [prêt à l'emploi]) pour obtenir des renseignements précis relatifs aux dangers pour la santé, aux premiers soins et aux précautions à prendre.



Division des produits d'entretien des bâtiments et des services commerciaux

C.P. 1840, rue Oxford Est, London (Ontario) N6A 4T1
Tél. : 1 800 364-3577

www.3M.com/commcare

3M et Twist 'n Fill sont des marques de commerce de la Compagnie 3M, utilisées sous licence au Canada.

© 2008, 3M. Tous droits réservés.