

## Description :

Ce produit est un tampon d'entretien et de récurage pour planchers fait de fibre de polyester et de nylon à structure ouverte. Des particules abrasives sont dispersées dans tout le tampon et liées à la construction non tissée au moyen d'un système de résine durable réparti dans tout le tampon. Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po et leur taille convient aux porte-tampons pivotants réguliers.

## Utilisations :

Ce produit peut être utilisé avec de l'eau ou des solutions détergentes pour le nettoyage et les travaux modérés de récurage des surfaces de planchers durs, des plinthes et des escaliers. Les tampons sont conçus pour être utilisés avec un système de porte-tampon pivotant pour atteindre les parties des planchers auxquelles les machines de plancher standard ne peuvent pas accéder.

Ce produit convient au porte-tampon 6472 Doodlebug<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> ou au porte-tampon pour bloc manuel 6473 Doodlebug<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>.

## Caractéristiques et avantages :

L'enduit réparti uniformément dans chaque tampon Doodlebug<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> réduit le nombre de nœuds et d'agglomérations, ce qui prévient les égratignures sur les planchers tout en offrant une meilleure uniformité et en prolongeant la durée utile du tampon.

Les tampons sont réversibles et ils ne seront pas affectés de façon importante par l'eau, les détergents ou les nettoyeurs normalement utilisés pour l'entretien des planchers.

## Conditionnement et marquage :

Le contenu de chaque boîte doit être identifié en y apposant une étiquette qui indique le nom, la taille et le fabricant du produit.

- 5 tampons/boîte
- 4 boîtes/caisse

## Dimensions courantes :

Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po, une longueur nominale de 10 po et une largeur nominale de 4 5/8 po.

## Utilisation et nettoyage du tampon :

Balayer ou nettoyer le plancher à la vadrouille sèche avant de le récurer. Enlever la solution sale à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur de liquides. Rincer le plancher et le laisser sécher avant d'appliquer un nouvel enduit ou d'autoriser que l'on circule sur celui-ci.

Vous pouvez rincer les tampons avec un pistolet d'arrosage pour enlever la saleté. Vous pouvez les faire tremper dans un détergent ou une solution de décapage diluée pour dissoudre la saleté encrassée ou l'enduit de finition avant de les rincer avec un pistolet d'arrosage.

## Entreposage :

Entreposer à l'intérieur, dans l'emballage d'origine et dans des conditions normales pour un établissement.

## Propriétés physiques types et caractéristiques de rendement

| Tampon à récurer bleu 8242 Doodlebug <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> |  | Méthode d'essai |
|---|--|-----------------|
| Type de fibre   | Mélange de nylon et de polyester                     |                 |
| Taille de la fibre  | Mélange de tailles                                   |                 |
| Couleur   | Bleu   |                 |
| Poids (4 x 6 po)  | 21,2 g   |                 |
| Épaisseur   | nominale : 1 po                                      | SB 66           |
| Action abrasive   | 1,2 g  | SB 3.0          |
| Usure (perte de poids)  | 10 %   | SB 2.0          |
| Matériau recyclé de l'emballage                                     | 50 à 100 % de matières recyclées de postconsommation |                 |



Division des solutions commerciales de 3M  
C.P. 5757  
1840, rue Oxford Est  
London (Ontario) N6A 4T1  
Tél. : 1 800 364-3577  
Site Web : 3M.ca