

RESISTOL 18

FINI À PLANCHER

DESCRIPTION:

Ce fini à planchers THERMOPLASTIQUE de haute qualité est soigneusement formulé pour rendre les planchers durables et lustrés. Ce produit fait preuve d'une excellente durabilité et d'une résistance aux marques de talon noir, est antidérapant et anti-poussière. Les couleurs naturelles de toutes surfaces sont ravivées grâce aux produits à planchers RESISTOL.

18 % DE SOLIDES, ULTRA LUSTRÉ, POLISSABLE, EXTRA DURABLE, ANTI DÉRAPANT.

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Suivez les procédures suivantes:

DÉCAPAGE: Enlever la vieille cire en utilisant le DÉCAPANT RESISTOL. Bien rincer avec de l'eau.

APPLICATION: Étendez des couches uniformes de vernis à plancher RESISTOL -18 avec une vadrouille propre et humide. Laissez sèche selon la ventilation et la température de la pièce.

ENTRETIEN: Nettoyez avec RESISTOL ND-50 détergent neutre. Ne jamais remettre le liquide dans son contenant original. Toute surface en contacte directe avec les aliments doit être rincer avec de l'eau potable.

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition	100 °C
Densité	(H ₂ O = 1) : 1.018 à 20 °C
Pression de vapeur	(mmHg) : P/D
%Volatile	(%Poids) : 75-80
Densité de vapeur	(Air = 1) : P/D
Vitesse d'évaporation	(Eau = 1) : 1
Solubilité dans l'eau	Dispersable
pH	8.5 – 9.0
État physique	Liquide
Viscosité	< 1000 cps à 25 °C
Apparence	liquide blanc
Odeur	odeur acrylique
Seuil d'odeur (ppm)	P/D

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non réglementé

GHS: Irritation cutanée catégorie 2 et Irritation des yeux catégorie 2

ENTREPOSAGE: Garder dans des contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé et à la température de la pièce. Eviter le gel.