



THICKNESS
2.2 MIL
ÉPAISSEUR

DUO

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- Stretchy
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Textured fingertips for improved grip
- Non-sterile, ambidextrous
- Latex-free, hypoallergenic
- Color: translucid

- Extensibles
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Extrémités des doigts texturées pour une meilleure dextérité
- Non stériles, ambidextres
- Sans latex, hypoallergéniques
- Couleur : translucide

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance Standards: ASTM D6319, EN 455 Parts 1 & 3
- Quality assurance:
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485 certified by SGS (UK)
CMD CAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme: ASTM D6319, EN 455 Parties 1 et 3
- Assurance de qualité :
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMD CAS ISO 13485

DIMENSIONS			THICKNESS / ÉPAISSEUR		PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES		
CODE-SIZE/TAILLE	PALM WIDTH (mm) /LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) /LONGUEUR (mm)	MEASURED PART /PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) /SIMPLE PAROI (mm)		BEFORE AGING /AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING /APRÈS VIEILLISSEMENT
92985 - XS/TP	70 - 79	Min. 240	FINGER / DOIGT	Min. 0.09	TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
92986 - S/P	80 - 89	Min. 240	PALM / PAUME	Min. 0.05			
92987 - M/M	90 - 99	Min. 240	CUFF / BORD	Min. 0.05			
92988 - L/G	100 - 109	Min. 240			ELONGATION /ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %
92989 - XL/TG	110 - 119	Min. 240					

PACKAGING INFORMATION

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton

STORAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting.

ORDERING INFORMATION

To order, please refer to a specific size and mention the product code.

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.