



AVB 9X



- **Débit d'eau ajustable** offrant la possibilité de travailler en mode maintenance ou en mode extraction profonde pour de meilleurs résultats
- Réservoirs robustes roto-moulés en polyéthylènes d'une capacité de 9 gallons chacun pour une plus **grande productivité**
- **Puissant moteur d'aspirateur silencieux** seulement **60db de 1,8 HP à 3 ailettes**, garanti 2 ans, procurant une excellente récupération des saletés
- Colonne d'eau de **135 pouces** et un débit d'air de **95 pieds cubes/minute**
- Pompe pulvérisatrice fournissant **130 lbs de pression** au pouce carré à déclenchement rapide
- **Brosse ajustable** à 600 RPM vous permettant de déloger les saletés les plus tenaces
- **Léger et facile** à transporter grâce aux réservoirs qui se sectionnent en deux unités distinctes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL

Châssis / Boîtier

Réservoirs
Châssis
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids - lbs
Capacité du réservoir (solution)
Capacité du réservoir (récupération)

Polyéthylène
Acier
37"
31"
15"
105
9
9

Aspirateur et pompe

Moteur d'aspirateur
d'ailettes
Colonne d'eau – en pouces
Débit d'air – pieds cubes par minute
Puissance de la pompe – en watts
Pression de la pompe - livres au pouce carré
Débit d'eau – gallons par minute
Type de pompe
Longueur du cordon électrique – en pieds

1400 W, 1,8 HP
3
135"
95
100
130
1.0
Diaphragme
50'

Spécifications

Largeur de travail
Largeur de la brosse
Moteur de la brosse
RPM de la brosse
Brosse et disjoncteur

15"
14.2"
2 X 90 W, 0.15 HP
600
Oui

Garantie

Réservoirs – ans
Châssis – ans
Moteurs et composants électriques – ans
Main d'œuvre – ans
* Consultez la garantie NaceCare pour de plus amples détails

10
5
2
2