

# Des chariots robustes, durables et conçus pour satisfaire à vos besoins



Plaque de base chanfreinée



TX1000T



Capacités de charge maximales

**363 à 454 kg (800 à 1 000 lb)**

- Le cadre tubulaire en acier robuste permet de transporter de plus grandes charges
- Finition galvanisée offrant une protection supérieure contre la rouille et une plus longue durée de vie
- Plaques de base chanfreinées qui se glissent facilement sous les charges
- Supports d'essieu en acier profilé pour plus de résistance et de stabilité
- Roues antirevaisons à « sensation réelle » pour une faible résistance au roulement
- Garantie limitée à vie qui protège l'acheteur contre les défauts de fabrication

[tufx-fort.com](http://tufx-fort.com)

**TUFx-FORT Manufacturing Inc.**

609, Colby Drive, Waterloo (Ontario), Canada N2V 1A1

519-746-1920 Téléc. : 519-746-4900 Courriel : [support@tufx-fort.com](mailto:support@tufx-fort.com)

Service à la clientèle : [support@tufx-fort.com](mailto:support@tufx-fort.com) ou 519-746-1920



# Chariots manuels à usage industriel



## TX800P

- Capacité de charge de 800 lb
- Hauteur - 51 po
- Largeur - 20 po
- Plaque de base - 8 po x 14 po
- Cadre en acier de calibre 16 de diam. ext. de 1 1/4 po



## TX800C

- Capacité de charge de 800 lb
- Hauteur - 41 po
- Largeur - 20 po
- Plaque de base - 8 po x 14 po
- Cadre en acier de calibre 14 de diam. ext. de 1 3/8 po
- Poignée amovible et roues pivotantes



## TX1000T

- Capacité de charge de 1 000 lb
- Hauteur - 44 po
- Largeur - 20 po
- Plaque de base - 7 po x 16 po
- Cadre en acier de calibre 16 de diam. ext. de 1 1/4 po



## ROUE OPTIONNELLE



## WF10735SX

- Roue - 10 po x 3,5 po
- Moyeu - 7 po x 3,5 po pour arbres de 20 mm x 58 mm
- Pneus - 3,50 - 7 à petits crampons
- Pour les modèles de 800 lb et 1 000 lb

tufx-fort.com

### TUFX-FORT Manufacturing Inc.

609, Colby Drive, Waterloo (Ontario), Canada N2V 1A1  
519-746-1920 Téléc. : 519-746-4900 Courriel : support@tufx-fort.com

Service à la clientèle : support@tufx-fort.com ou 519-746-1920

