

TimeSaver SR™/MC

Finition très riche en solides



Produit de finition très riche en matières solides, pour décapage et renouvellement de revêtement, qui tient son engagement pour vous économiser du temps et de l'argent.

Économie de main-d'œuvre

- ▶ Nécessite moins de couches initiales de revêtement, en général seulement une, pour obtenir un aspect présentant un bon niveau d'éclat

Facile à utiliser

- ▶ Pas besoin d'applicateur ou d'équipement spécial
- ▶ Avec juste un seau et une vadrouille la tâche peut commencer

Éclat supérieur

- ▶ Fourniture d'un excellent éclat initial, qui persiste, même avec peu de couches

Excellente durabilité

- ▶ Résistance exceptionnelle aux rayures, aux éraflures et aux marques noires de semelles

Faible odeur

- ▶ Utilisation idéale dans les pièces pour patients, les couloirs très fréquentés et les établissements ouverts 24 heures par jour

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

La **finition très riche en solides TimeSaver SR^{TM/MC}** est prévue pour une utilisation sur tous les sols résilients. Avant de l'utiliser sur des surfaces non résilients, comme du granite, du grès cérame ou du béton, vérifier d'abord la bonne adhérence de la finition. À son application initiale, la finition apparaît d'un blanc laiteux, du fait de sa formule particulière. Cependant cela va disparaître et laisser une finition transparente quand elle a séché.

- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- ▶ Décaper le sol en utilisant un décapant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

Revêtement

- ▶ À l'aide d'une vadrouille propre, appliquer au maximum 3 couches moyennes de **finition très riche en solides TimeSaver SR^{TM/MC}**. Après 24 heures, des couches supplémentaires peuvent être ajoutées jusqu'à l'obtention de l'éclat voulu.
- ▶ Laisser 30–40 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage ou l'application de nouvelles couches. Ne pas appliquer plus de 3 couches dans une période de 24 heures.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.



- ▶ Pour améliorer l'aspect, utiliser une des méthodes suivantes : Pulvériser puis polir en utilisant un produit adéquat de Diversey, avec un équipement à 175–1500 tours/minutes muni d'un tampon rouge. Polir à sec à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à 1000–1500 tours/minute. Brunir à très grande vitesse à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à 2000 tours/minute.

Nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1–2 couches uniformes de produit de finition en utilisant une vadrouille propre. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc
Point d'éclair	>93,3° C (>200° F)
pH	8,1
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	31
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,08

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
3137723	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
5104984	1 Envirobox ^{TM/MC} de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer ^{TM/MC})	Prêt à l'emploi

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.