

Amplify™/MC

Produit de finition durable à forte teneur en solides



Produit de finition pour sol à traitement UHS demandant l'excellence en éclat et durée.

Excellente performance

- ▶ Une seule couche est aussi éclatante que deux habituellement
- ▶ S'applique facilement et s'étale parfaitement sans avoir à tirer sur la vadrouille
- ▶ Très bonne résistance aux marques et durabilité

Facile à utiliser

- ▶ Placement de jusqu'à cinq couches en une nuit
- ▶ Excellente faculté de réparation avec pulvérisation et ponçage ou brunissage UHS
- ▶ Finition à faible odeur idéale pour des locaux ouverts 24 heures sur 24

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Agences gouvernementales
 - ▶ Entreprises de service d'immeubles
-



Mode d'emploi

Le **produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC** vous donne un brillant éclatant et de la durabilité avec moins de couches, en vous faisant économiser du temps et du travail.

Préparation

- ▶ Interdire toujours l'accès aux zones à traiter pour la finition.
- ▶ Avant la première application du **produit Amplify™/MC**, éliminer l'ancienne finition avec du produit décapant recommandé de Diversey.

Revêtement

- ▶ Appliquer 3 couches moyennes ou plus de **produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC** avec une vadrouille propre pour finitions. Laisser sécher au toucher entre les couches (environ 30 minutes)
- ▶ Sur des sols poreux résilients ou de la pierre, traiter d'abord avec deux couches de produit d'étanchéification de Diversey.

Entretien

- ▶ Nettoyage quotidien : Dépoussiérer à la vadrouille. Puis procéder à un nettoyage humide avec un produit nettoyant Diversey recommandé dans une autolaveuse ou avec une vadrouille mouillée.
- ▶ Pulvériser si nécessaire un produit Diversey recommandé et polir, avec un tampon rouge ou beige, et une machine tournant à 175–1,500 tours/minute. Ou bien brunir avec un tampon UHS et une machine alimentée par batterie, cordon secteur ou propane, et tournant à 1,500–2,000 tours/minute ou plus.



- ▶ Nettoyer et restaurer l'éclat avec un produit pour brunissage recommandé de Diversey. Appliquer ce produit de brunissage recommandé par Diversey en utilisant une autolaveuse ou une vadrouille mouillée, puis laisser le sol sécher et brunir.

Nouveau revêtement

- ▶ Nettoyer soigneusement. Dépoussiérer à la vadrouille. Décaper mécaniquement avec une machine pour sols ou une autolaveuse, en utilisant un tampon bleu et le produit nettoyant recommandé par Diversey à la dilution prescrite. Bien rincer et laisser sécher.
- ▶ Appliquer 2 nouvelles couches de **produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC**.

Spécifications du produit

Description	Concentré
Couleur/Forme	Liquide opaque
Point d'éclair	> 93,4° C (> 200° F)
pH	7,9–8,5
Odeur	Mélange
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047-82)
Solides %	25
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,03

Conditionnements proposés

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104714	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi
4972034	1 BIB (outre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi
4385110	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. Tous droits réservés. SPC10012F (12/073)

Diversey
for a cleaner, healthier future™