

# JonCrete™/MC

## Enduit brillant



---

**Enduit d'étanchéité à base aqueuse renforcé à l'uréthane, qui fournit une excellente durabilité et une résistance supérieure contre les taches.**

### Facile à utiliser et à entretenir

- ▶ Formule à base aqueuse, applicable à la vadrouille
- ▶ Enduit les sols et évite leur empoussiérage
- ▶ Améliore les résultats de balayage et de nettoyage
- ▶ Entretien simplement avec du nettoyant pour tous les jours JonCrete™/MC

### Améliore l'aspect

- ▶ Amène de l'éclat pour faire briller vos sols
- ▶ Fortifié à l'uréthane
- ▶ Résiste au trafic et à l'usure
- ▶ Excellente résistance contre les taches
- ▶ S'utilise sur le béton, qu'il soit décoratif ou pas
- ▶ Peut recevoir des produits de finition Diversey

---

### Conçu pour

- ▶ Soins de santé
  - ▶ Services alimentaires
  - ▶ Éducation
  - ▶ Commerces de détail
  - ▶ Entreprises de service d'immeubles
  - ▶ Hébergement
  - ▶ Agences gouvernementales
- 



# Mode d'emploi

L'**enduit brillant JonCrete™/MC** est un produit transparent très durable qui fait briller l'aspect du sol et allonge sa durée de service, élimine la poussière venant du béton, et facilite le balayage et le nettoyage.

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Traiter le sol avec du nettoyant pour tous les jours JonCrete™/MC pour les zones légèrement sales, ou utiliser du produit restaurateur pour béton et sols JonCrete™/MC pour les zones très sales.
- ▶ Rincer et laisser complètement sécher le sol.
- ▶ Appliquer 3–4 couches complètes de façon uniforme en utilisant une vadrouille, un rouleau ou un autre applicateur approprié.
- ▶ Laisser 45–60 minutes de temps de séchage entre les couches. Ne rouvrir au trafic qu'après 2–4 heures.



L'**enduit brillant JonCrete™/MC** répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant celles adoptées par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques). De plus, l'**enduit brillant JonCrete™/MC** est formulé avec des agents de surface et des solvants facilement biodégradables. Également, l'**enduit brillant JonCrete™/MC** n'est pas formulé avec des plastifiants dérégulateurs endocriniens, des teintures ou des parfums. Ces caractéristiques, combinées à beaucoup d'autres, font de ce produit un excellent choix pour votre établissement, dans le cadre d'un programme d'entretien des locaux durable.

## Spécifications du produit

Description	
<b>Couleur/Forme</b>	Liquide blanc opaque
<b>Point d'éclair</b>	> 93,3°C (> 200°F)
<b>pH</b>	8,7
<b>Odeur</b>	Éther éthylique, ammoniac
<b>Durée de conservation</b>	2 ans
<b>Résistance au glissement</b>	0,5 minimum (ASTM D2047)
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Dispersable
<b>Densité</b>	1,025

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104845	1 Envirobox™/MC de 18,9 L / 5 gallons	Prêt à l'emploi

## Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com), ou en appelant le 888 352 2249.

## Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.