

Signature®

Finition de sol pour entretien à très grande vitesse



Solution de finition de sols pour un aspect "mouillé" partout dans vos locaux—pour un entretien des sols tout simplement brillant.

Excellente performance

- ▶ Éclat "mouillé" sans égal
- ▶ Très bonne réponse sous les équipements d'entretien alimentés au propane, sur batterie ou sur secteur.
- ▶ Conçu pour un excellent comportement sur des composites au vinyle, des feuilles de vinyle ou du sol en granito

Facile à utiliser

- ▶ Facile à appliquer, en couches minces ou complètes, avec un séchage rapide
- ▶ Il n'y a pas besoin d'agents de restauration ou de conservation
- ▶ S'applique virtuellement sur toute finition après un décapage en profondeur avec un nettoyeur Diversey UHS™/MC et des tampons verts

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
 - ▶ Hébergement
-



Mode d'emploi

La **finition de sol pour entretien à grande vitesse Signature®** donne un éclat "mouillé" sans égal, avec une durabilité et une résistance à l'encrassement excellentes. Elle est facile à appliquer et à entretenir.



Préparation

- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- ▶ Décaper le sol en utilisant un décapant de marque Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

Revêtement

- ▶ Appliquer 3 couches au moins de finition en utilisant une vadrouille de finition propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™/MC ou TrailBlazer™/MC. Appliquer des couches additionnelles jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
- ▶ Laisser 30–45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Brunir en utilisant des tampons appropriés.

Nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- ▶ Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1–2 couches uniformes de produit de finition en utilisant une vadrouille propre.
- ▶ Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

La **finition de sol pour entretien à grande vitesse Signature®** répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant les réglementations 2011 adoptées par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques). De plus **la finition de sol pour entretien à grande vitesse Signature®** est formulée avec des agents de surface et des solvants facilement biodégradables. Également, **la finition de sol Signature®** n'est pas formulée avec des plastifiants dérégulateurs endocriniens, des teintures ou des parfums. Ces caractéristiques, combinées à beaucoup d'autres, font de ce produit un excellent choix pour votre établissement, dans le cadre d'un programme d'entretien des locaux durable.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc
Point d'éclair	>93,3° C (200° F)
pH	8,35
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Solides %	20
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,032
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)

Classification des risques

HMIS		NFPA
3	Santé	3
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104950	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)	Prêt à l'emploi
4971947	6 BIB (autre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC137F (12/073)

Diversey
for a cleaner, healthier future™