



**NETTOYEUR HAUTE  
 PRESSION INDUSTRIEL  
 K 1120T**



- Avec ses **1200 livres de pression au pouce carré** et un débit d'eau de **2.1 gallons par minute**, cet appareil possède toute la puissance dont vous recherchez.
- **Livrer sans frais additionnels** avec une **buse à angle variable** pouvant appliquer le détergent à basse pression, une **buse rotative** augmentant la puissance significativement et un **tambour enrouleur** préservant le boyau.
- **La pompe triaxiale** est dotée de pistons en acier inoxydable recouverts de céramique pour réduire friction et usure pour **une durée de vie accrue**
- **Toutes les valves** sont en acier inoxydable et les joints d'étanchéités sont en graphite recouverts de téflon garantissant un fonctionnement étanche très **sécuritaire**.

<b><u>Châssis / Boîtier</u></b>		<b><u>Pompe</u></b>	
Boîtier :	Polypropylène	Puissance du moteur	13 Amp. / 1.5 HP
Charpente :	N/A	Pression de la pompe - livres au pouce carré	1200
Hauteur :	31.5"	Débit d'eau – gallons par minute	2.1
Longueur :	12"	Type de pompe	Pistons Triplex
Largeur :	13"	Longueur du cordon électrique – en pieds	23'
Poids – lbs :	57	Voltage:	110V / 120V
Dimension des roues	10"	Température maximale d'entrée d'eau en degré Fahrenheit	140
<b><u>Accessoires inclus</u></b>		<b><u>Garantie *</u></b>	
Boyau à haute pression de 50'		Moteurs et composants électriques – ans	1
Buse pulvérisateur de saletés		Main d'œuvre – ans	1
Buse de type « Vario »		* Consultez la garantie NaceCare pour de plus amples détails	
Poignée pistolet et lance en stainless			