

## BALAYEUSE À MAIN / NETTOYEURS HAUTE PRESSION



C 800

### C 800 Balayeuses à Main

Deux brosses avec rotation en sens contraire, pour un ramassage et un rendement maximums.

Les zones de balayage restent pratiquement sans poussière; même les bords et les coins problématiques.

#### Caractéristiques

- Confortable, la poignée réglable en hauteur
- Les balais latéraux jumeaux permettent un ramassage efficace des trottoirs dans les deux sens
- Les balais latéraux peuvent être placés en position de stockage s'ils ne sont pas nécessaires, ne laissant que les balais principaux actifs.
- Deux brosses principales à contre-rotation assurent une excellente récupération de saleté à l'intérieur ou à l'extérieur
- Combiné poils durs / mous en forme d'étoile
- Grandes roues équipées de pneus en caoutchouc naturel pour une transmission optimale de la force
- Bac à déchets facile à enlever
- La poignée pliante permet un rangement facile et compact

#### MODÈLE

#### C 800

Largeur de travail  
(avec 2 brosses latérales))

32 po

Capacité

8 gal.

Poids

41 lb



K I 122 TST



K I 050 TS

### K I 122 TST / K I 050 TS

- Nettoyeurs haute pression conçues pour un usage commercial (K1050 TS) ou industriel (K1122 TST)
- Les deux modèles sont fabriquées à partir de laiton forgé, avec des pistons en acier inoxydable durci
- La fonction Total Stop/Start empêche la pompe de fonctionner lorsque l'appareil ne sert pas (ne pulvérise pas) et démarre automatiquement la pompe lorsque vous appuyez sur la gâchette
- La buse Vario ajuste le jet d'un éventail à un jet droit, pour répondre à une large gamme de besoins de nettoyage
- La buse Dirt Killer fait tourner un jet droit le long d'un axe, créant un rayon qui offre une capacité de nettoyage fantastique
- Les raccords en acier inoxydable à décrochage rapide permettent d'assurer des raccordements solides entre le pistolet et la lance
- Un tuyau de 50 pi et un nombre supérieur de gallons à la minute rendent le K 1122 TST idéal pour les applications industrielles

#### MODÈLE

#### K I 122TST / K I 050 TS

Pump

Laiton, trois pistons

Pression

1,400 lb/po<sup>2</sup>/ 1,800 lb/po<sup>2</sup>

Moteur

1.5 Hp, 12 ampères

Volume

2.1 gal/min / 1.8 gal/min

Température max

140° F

Cordon d'alimentation

23 pi

Poids

70 lb / 45 lb

Tuyau de pression

50 pi/ 25 pi

Inclut

Pistolet avec lance, buse Vario,  
buse Dirt Killer