



**NDD 900**
  
**ASPIRATEURS POUR POUSSIÈRES FINES**
  
**À DEUX MOTEURS**



- **Deux puissants moteurs** d'aspiration 1.6 HP chacun procurant une excellente récupération des poussières de béton, de bois, de placoplâtre ou toutes autres particules non-explosives.
- Cet appareil génère une colonne d'eau de **100"** et un débit d'air de **180 pieds cubes/minute (CFM)**
- **Excellente filtration** de 0.3 microns, efficace à 99.6%, assure une meilleure qualité de l'air environnante
- **Livré avec ensemble complet** d'outils de sol et ou avec embouts pour outils électriques.
- **Nouveau** : Cuve brevetée avec **système AIR FLOW** permettant une circulation d'air constante. Éliminant la nécessité de nettoyer le filtre durant et après l'utilisation.
- Réservoir et tête de moteur costauds fabriqués en mousse structurée **garantie 10 ans**
- **Livré avec sac breveté Micro-flo** et **filtre en Microtex** pour une filtration optimale
- **Munie d'un témoin lumineux** indiquant lorsque le sac est à pleine capacité
- **Rencontre ou dépasse la réglementation OSHA** 1910.1000 concernant la silice cristalline, un mélange de nombreux minéraux

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL**

**Matériaux de Fabrication**

Tête	Mousse structurée
Réservoir	Mousse structurée

**Dimensions**

Hauteur:	35"
Longueur:	20"
Largeur:	32"
Poids:	53 lbs.
Capacité du réservoir	12 gallons

**Filtration**

Déchets humides	Boule rotative
Déchets secs,	
Dimension	0.3 Microns
Efficacité	99.6%
<b>Filtration optionnelle – H.E.P.A.</b>	0.3 Microns efficace à 99.997%

**Aspirateur**

Deux moteurs d'aspirateur: - Watts	1,200/un
Puissance	3.2 HP
Nombre d'ailettes	2
Débit d'air en pieds cubes/minute (CFM)	180
Colonne d'eau à l'orifice scellé	100"
Niveau sonore (décibels - DBA)	67
Cordon électrique	42'

**Garantie\***

Réservoir et tête de moteur	10 ans
Charpente	n/a
Moteurs et composantes électriques	2 ans

Main d'œuvre 2 ans

\*Consultez la garantie NaceCare pour de plus amples détails