



# JONCRETE®

## Enduit mat pour béton

Le produit scellant mat pour béton JonCrete® est un produit scellant local résistant, peu lustré à faible odeur avec une excellente résistance aux tâches pour le béton décoratif et utilitaire.

### Caractéristiques et Avantages

- Produit scellant résistant peu lustré à faible odeur qui protège contre les renversements de produits chimiques, les attaques de produits acides et les tâches alimentaires
- Solution pour béton d'entretien minime

### Applications

- À utiliser sur les revêtements de plancher de béton. Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol vinylique, de linoléum, de liège, de bois ou de bambou





# JONCRETE®

## Enduit mat pour béton

### Mode d'emploi

- Toujours suivre le mode d'emploi pour les produits précis mentionnés.

#### Inspecter le plancher

- Si le plancher a été très contaminé ou qu'il y a des accumulations de composés de durcissement ou d'anciens finis, se reporter aux instructions de décapage du fournisseur du produit d'origine. Barrer les aires à sceller ou à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

#### Préparer le plancher:

- Balayer le plancher ou passer une vadrouille à poussière
- 2Pour les zones légèrement salies : Récurer à la machine avec une solution de 60 mL de JonCrete® Nettoyant quotidien (Système Accumix®) par 3,78 litres d'eau (1:64) et une brosse à poils souples ou un tampon. Pour les zones très incrustées de saleté : Récurer à la machine avec une solution de JonCrete® Relustrant pour le béton. Laisser tremper la solution pendant 5 à 10 minutes puis récurer avec une brosse à poils souples ou un tampon. **NOTA:** Ne pas utiliser JonCrete® Relustrant pour le béton sur les planchers de béton en couleur ou teints à l'acide.
- Inonder le plancher avec de l'eau et agiter avec une brosse à poils rigides ou un tampon dur. Garder le plancher mouillé tout au long de cette opération. Ramasser l'eau immédiatement suivant le processus d'agitation.
- Rincer à fond le plancher avec de l'eau claire; ramasser l'eau excédentaire et les particules de béton (laitance) avec un aspirateur à liquides ou utiliser un racloir pour diriger le liquide et les particules vers le tuyau d'évacuation au sol
- Laisser le plancher sécher complètement

#### Recouvrir le plancher avec du fini:

- Appliquer 3 ou 4 couches complètes uniformes à l'aide d'une vadrouille, d'un rouleau ou d'un autre applicateur approprié
- Prévoir un temps de séchage de 1 ou 2 heures entre couches. Ouvrir l'aire à la circulation piétonnière après une période de 4 heures.

#### Entretien:

- Balayer le plancher ou passer la vadrouille à poussière au besoin
- Assurer le nettoyage quotidien avec JonCrete® Nettoyant quotidien dilué à raison de 30 mL dans 15 L d'eau (1:512) en utilisant une autorécurveuse ou une polisseuse oscillante avec un aspirateur à liquides. L'on recommande d'utiliser des tampons rouges ou des brosses à poils semi-durs.
- Rincer à l'eau propre afin d'enlever tous les résidus

#### Réapplication du fini/application d'une couche de finition:

- Suivre les procédures pour le nettoyage d'entretien puis rincer et laisser sécher
- Faire une nouvelle application de 1 ou 2 couches complètes uniformes ou appliquer une couche de finition en utilisant n'importe quel fini à base aqueuse et à base de polymères de Diversey
- On devrait nettoyer l'équipement avec de l'eau immédiatement après son utilisation

#### Décapage:

- On peut enlever le scellant en frottant avec une polisseuse oscillatoire munie d'un tampon abrasif ou une brosse à poils semi-durs et en utilisant un solvant de marque Diversey qui contient des ingrédients décapants. (Pour de plus amples directives, consulter le Guide de formation pour le programme JonCrete®.)
- Rincer à fond et laisser le plancher sécher avant de faire toute nouvelle application de fini

**NOTA:** Pour les planchers de béton en couleur ou teints à l'acide, utiliser uniquement JonCrete® Décapant pour le béton à motifs décoratifs pour le décapage ainsi qu'une polisseuse oscillatoire munie du tampon ou brosse approprié.

#### Planchers de terrazzo:

- Préparer le plancher et appliquer le fini. Décaper le plancher en utilisant n'importe quel décapant à base de solvant de marque Diversey et en s'assurant de suivre le mode d'emploi du produit. Appliquer 2 couches de scellant pour le béton. Appliquer une couche de finition avec n'importe quel fini de plancher de marque Diversey. Pour de plus amples directives pour les planchers de terrazzo, se reporter au guide d'application.

#### Procédure d'entretien et procédure de réapplication du fini/d'application d'une couche de finition:

- Suivre les procédures d'entretien habituelles en fonction du fini utilisé pour la couche de finition

L'enduit mat pour béton JonCrete® répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant celles adoptées par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques). De plus, l'enduit mat pour béton JonCrete® est formulé avec des agents de surface et des solvants facilement biodégradables. Également, l'enduit mat pour béton JonCrete® n'est pas formulé avec des plastifiants dérégulateurs endocriniens, des teintures ou des parfums. Ces caractéristiques, combinées à beaucoup d'autres, font de ce produit un excellent choix pour votre établissement, dans le cadre d'un programme d'entretien des locaux durable.

Données techniques	JonCrete® Enduit mat pour béton
Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
pH	8.8
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
JonCrete® Enduit mat pour béton	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	95104853 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS30105F fr (19/023)