

SIOZEN⁺

FICHE TECHNIQUE - VYRTUO

VYRTUO™

PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE SANS FIL PROFESSIONNEL

Le VYRTUO™ de Siozen est un pulvérisateur électrostatique professionnel, sans fil et portable à la main. Sa technologie offre une qualité d'application exceptionnelle, procure des économies d'argent en temps et en solution utilisée, allège le travail et augmente la productivité. Soyez meilleur que la concurrence et augmentez votre rentabilité.



Brevet en instance

- + DÉSINFECTION HAUTE QUALITÉ
- + NETTOYAGE LOURD & LÉGER
- + DÉCONTAMINATION
- + CONTRÔLE DES ODEURS
- + PESTICIDES INSECTICIDES



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | PULVÉRISATEUR VYRTUO | 5 | CHARGEUR |
| 2 | ACCESSOIRE DE PULVÉRISATION | 6 | ACCESSOIRE DE RINÇAGE |
| 3 | RÉSERVOIR DE 1L | 7 | SAC DE TRANSPORT |
| 4 | BATTERIE LITHIUM-ION | | LIVRET D'INSTRUCTIONS |

SIOZEN⁺

INFO@SIOZEN.COM

450-558-7878

SIOZEN.COM

FICHE TECHNIQUE - VYRTUO



VERSATILITÉ

BRUINE CONIQUE 70 UM – 120 ML/MIN

Application délicate et uniforme
Désinfection précise et détaillée
Nettoyage léger



BRUINE EN ÉVENTAIL PLAT 110 UM – 340 ML/MIN

Application rapide grandes surfaces
Couche uniforme plus épaisse
Désinfection rapide
Nettoyage lourd
Temps de contact allongé



MODÈLE	VYRTUO
CHARGE ÉLECTROSTATIQUE	OUI
NOMBRE DE BUSES	2
SÉLECTION DE BUSES SANS OUTIL	OUI
DÉLAIS SÉLECTION DES BUSES	INSTANTANÉ
FERMETURE DES BUSES (RANGEMENT)	OUI
BUSE CONIQUE	70 um - 120ml/min - Distance: 18" - 30"
BUSE ÉVENTAIL PLAT	110 um - 340ml/min - Distance 30" - 48"
CAPACITÉ RÉSERVOIR	1L
CHANGEMENT RÉSERVOIR	EXTRA RAPIDE (< 3 secs), sans verrou
BATTERIE DÉTACHABLE	OUI
AUTONOMIE	3-4h par charge illimitée avec seconde batterie

TEMPS DE CHARGE	2h
FONCTION AUTO RINÇAGE	OUI
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE	OUI
DEL FRONTALE PERFORMANTE	OUI
POIDS	1.75 Kg à vide
POIDS BALANCÉ	OUI Perception légèreté/maniable
NIVEAU SONORE	49dBa à 1 mètre - Extra silencieux
COMPATIBILITÉ	Toutes solutions à base d'eau Viscosité: 1mPa*s - 220mPa*s (1 -220cP)
DIMENSIONS	16" X 9,8" X 3,9" (41 X 25 X 10 cm)
CERTIFICATIONS	UL73 ref. UL2595/CSA C22.2 No.68 ref. 0.23 FCC, UN38.3
BREVET	En instance de brevet