

# TTV 5565 ET TGB 2228

## Autolaveuses avec traction TTV 5565 et TTV 2228

Le modèle 5565 s'ajuste de 22 po à 26 po, sans outils, tandis que le modèle TGB 2228 procure une largeur de nettoyage de 28 po pour une productivité accrue.

### Caractéristiques clés

- Les réservoirs de 22 gallons procurent la capacité nécessaire pour les gros travaux, tandis que la pression réglable des brosses fournit l'effort nécessaire pour les tâches les plus difficiles
- Le moteur d'entraînement peut atteindre des vitesses de 4,3 mi/h pour une productivité accrue
- Plus de 3,5 heures de fonctionnement alimentées par 6 batteries au gel ne nécessitant aucun entretien
- Longue durée de vie des batteries, avec arrêt lorsque la tension devient basse
- Le débit entièrement ajustable permet de s'assurer que la bonne quantité d'eau est utilisée
- Le panneau de commande à DEL fournit constamment à l'opérateur le statut du débit d'eau et des batteries
- Raclours détachables dotés de lames Sterilor à décrochage rapide pour faciliter le nettoyage
- Compatible avec la trousse facultative pour allée

### Batteries au gel :

- Les batteries les plus sécuritaires, les plus fiables sur le marché
- Les batteries à la durée de vie la plus longue sur le marché
- N'émettent que 1/40° de l'hydrogène gazeux dégagé par les batteries au plomb-acide liquide
- À l'épreuve des déversements, peuvent être chargées n'importe où

*Les brosses du modèle TTV 5565 sont réglables de 22 po à 26 po, sans outils*



*Le modèle TGB 2228 est doté de deux brosses de 14 po*



TTV 5565



TGB 2228

Disponible en avril  
2017

Le panneau de commande facile à utiliser simplifie l'utilisation de la machine



Accès facile au compartiment à batteries



## MODÈLE

## TTV 5565 / TGB 2228

Largeur de nettoyage	22 po, 26 po / 28 po	Pente maximale	11°
Dimensions du porte-tampon ou de la brosse	2 po x 11 po, 2 po x 13 po / 2 po x 14 po	Vitesse de travail	0,3 à 4,3 mi/h
Réservoir de solution/récupération	22.5 gal.	Puissance du moteur d'aspirateur	24 V, 600 W
Capacité du produit chimique	1 gallon / S.O.	Niveau de bruit dB(A)	68 dB(A)
Taux de dilution du produit chimique	2:1, 64:1, 96:1, 128:1 / S.O.	Capacité de travail (pi <sup>2</sup> /h)	28 600 / 31 000
Débit d'eau	0,25, 0,5, 0,8, 1,0 gal/min / Variable	Durée de fonctionnement	3,5 heures
Pression de la brosse	120 lb max / 110 lb max.	Batteries au gel	4 x 100 Ah
Vitesse de la brosse	200 / 150 tr/min	Poids (avec les batteries)	632 lb / 580 lb
Moteur de la brosse	2 x 24 V, 600 W / 1 x 24 V, 400 W	Dimensions (LxIxH)	55 po x 27 po x 45 po / 56 po x 24 po x 45 po
Moteur de traction	600 W		

# TTV 5565 & TGB 2228

## TTV 5565 & TGB 2228 Traction Drive Scrubbers

The 5565 adjusts from 22" to 26" without tools while the TGB 2228 provides a 28" cleaning path for increased productivity.

### Key Features

- 22-gallon tanks provide the capacity for large jobs & the adjustable brush pressure provides the muscle for the toughest jobs
- Traction drive motor reaches speeds up to 4.3 mph for increased productivity
- Over 3.5 hours of run time powered by maintenance-free gel batteries
- Prolonged battery life with low-voltage shutoff
- Fully adjustable flow rate ensures the correct amount of water is used
- The control panel continuously provides the operator with the hours used meter and battery status
- Tear-away squeegees with quick-release Serilor blades for easy cleaning
- Will accept available, optional off aisle kit

### Gel Batteries:

- Safest, most dependable batteries on the market
- Longest-life batteries on the market
- Emit 1/40 of the hydrogen gas of wet lead acid batteries
- Spill-proof and can be charged anywhere

*The brushes on the TTV 5565 are adjustable from 22" to 26" with no tools required*



*The TGB 2228 has dual 14" brushes*



TTV 5565



TGB 2228

Coming April 2017

Easy to use control panel makes for simple operation of the machine



Easy access to battery compartment



## MODEL

## TTV 5565 / TGB 2228

Cleaning Path	22", 26" / 28"	Maximum Gradient	11°
Pad or Brush Size	2" x 11", 2" x 13" / 2 x 14"	Working Speed	0.3–4.3 mph
Solution/Recovery Tank	22.5 gal.	Vacuum Motor Power	24V, 600W
Chemical Capacity	1 gal. / N/A	Noise Level dB(A)	68 dB(A)
Chemical Mixture Rates	32:1, 64:1, 96:1, 128:1 / N/A	Working Capacity (sq. ft./hr.)	28,600 / 31,000
Water Flow Rate	0.25, 0.5, 0.8, 1.0 gpm / Variable	Run Time	3.5 hours
Brush Pressure	120 lbs. max / 110 lbs. max	Batteries (Gel)	4 x 100 Ahr.
Brush Speed	200 rpm / 150 rpm	Weight (Including Batteries)	632 lbs. / 580 lbs.
Brush Motor	2 x 24V, 400W / 1 x 24V, 600W	Dimensions (LxWxH)	55" x 27" x 45" / 56" x 24" x 45"
Traction Motor	600W		